

Ficha técnica



G5 S



4.100W



2 X 72V 20Ah



80 km/h



91 km

Motor	Central	Chasis	Multitubular de acero
Potencia Máx.	4.100 W	Basculante	Aleación ligera
	15,2 Nm	Llantas	Aleación ligera
Transmisión	Correa		Delantera: 2,15-12
Modo conducción	2 ('Eco' y 'Sport')		Trasera: 2,50-12
Batería	Litio ternario (NMC). Extraíble (ATL)	Neumáticos	Delantero 90/90-12
	Doble (a la vez; si solo hay 1: modo 'Eco')		Trasero 100/80-12
	Capacidad 2.880 Wh (2 x 72V 20Ah)	Presión	Delantera 1,75 bares. Trasera 2,50 bares
	Peso 11,5 kg/ unidad	Dimensiones	1.825 x 700 x 1.150 mm
	En el interior de la plataforma y en el interior del cofre	Distancia entre ejes	1.290 mm
	Carga a bordo y extraíble		
	Cargador de serie 12A	Masa en ODM	81 kg
	Tiempo recarga 2 baterías: 2 h (20%-80%)	Seguridad	Alarma y bloqueo de rueda
	Protección: cortocircuito, subida de tensión, sobrecarga y descarga excesiva	Guanteras	2, con toma de USB, en la derecha
Velocidad máx.	80 km/h (L3e)	Gancho bolsa	Sí
Consumo	42 Wh/km	Cofre	Alojamiento de la segunda batería
Autonomía	91 km	Pantalla	LCD 7"
Plazas	Biplaza, con 2 asientos. Respaldo y asidero para pasajero, sustituible por parrilla de serie (soporta 10 kg.)		Velocímetro (km/h y millas)
			Cuentakilómetros total y parcial ODO/TRIP
Caballote	Central y lateral		Modo de conducción ('Eco' y 'Sport')
Frenos	CBS		Modo Parking P
	Disco delantero: Ø 220 mm		Indicador batería disponible
	Disco trasero: Ø 220 mm		Indicador conexión de batería dual
Suspensiones	Delantera: horquilla telescópica Ø 30 mm y recorrido de 85 mm	Colores	Indicador sobrecalentamiento batería
	Trasera: doble amortiguador hidráulico y recorrido de 60 mm	Carnés	Indicador salida de corriente
			Control de cruceo
			Blanco, plata y negro mate
			A1 / A2 / A
			B > 3 Años antigüedad

Permisos: A1 / A2 / A / B (> 3 años)

G5S

Keyless.
80 km/h.(L3e)
Modo 'Eco' y 'Sport'.
Consumo: 42 Wh/km.
Autonomía: 91 km.

Colores disponibles:
blanco, plata y
negro mate.

CBS.

2 guanteras, con toma
USB en la derecha.
Gancho plegable.

2 asientos con
respaldo y asidero,
sustituibles por
parrilla de serie (10 kg).

Disco Ø 220 mm.
Doble amortiguación
hidráulica y recorrido
de 60 mm.

Disco Ø 220mm.
Suspensión: horquilla
telescópica Ø 30 mm
y recorrido de 85 mm.

Baterías: 2 x 72V 20 Ah.
Interior plataforma y cofre.
Solo con una, modo Eco.
Carga a bordo y extraíble.
Recarga 2 baterías:
2h (20% - 80%).

Motor central.
4.100 W.
15,2 Nm.

